

平成24年1月12日

財団法人日本規格協会

JIS K 2249-4:2011 付表（11月発行）の新旧対応表についてのご案内

平成23年11月発行のJIS K 2249-4:2011の付表につきましては、
廃止されたJIS K 2249:1995の付表I～Vから移行されたものです。
今回の新たな付表は、1995年当時の印刷手法により判読しづらい部分を解決する
ための作業とともに、数値の確認が行われました。
これによりごく一部について異なる数値である事が確認されました。
そのため、異なる数値につきまして、経済産業省に照会しましたところ別紙のと
おり示されました（印刷不良箇所も含む）。
添付の、新旧対応表をご確認いただくようご案内申し上げます。

敬具

【お問合せ先】

財団法人日本規格協会
出版事業部出版サービス第一課
Tel：03-3583-8002
E-mail：csd@jsa.or.jp

JIS K 2249: 1995—JIS K 2249-4 付表における新旧対応表

(各付表とも頁欄は 1995 年版におけるページを表記。)

付表 I 縦軸 (温度) は、密度測定時の試料温度、又は容量測定時の油温
横軸 (密度) は、測定密度、又は密度 (15°C)

No.	該当表	頁	縦軸 (温度)	横軸 (密度)	1995 年版	→	2011 年版
1	表 1A	307	142.25	0.928 0	1.004 8*		1.004 3*
2	//	328	124.50	0.934 0	1.999 8*		0.999 8*
3	//	347	94.50	0.952 0	1.999 6		0.999 6
4	//	347	94.75	0.952 0	1.999 8		0.999 8
5	//	347	95.00	0.952 0	1.999 9		0.999 9
6	//	382	18.25	0.998 0	1.999 9		0.999 9
7	//	404	6.00	1.030 0	1.024 3		1.024 8
8	表 2A	462	2.50	0.630 0	1.01 *		1.019 2*
9	//	911	41.50	1.056 0	0.985 8		0.985 3

付表 II (奥付に表記されている第 1 刷～第 3 刷について)

No.	該当表	頁	縦軸 (温度)	横軸 (密度)	1995 年版	→	2011 年版
1	表 1B	166	18.25	0.833 0	0.835 8		0.835 3
2	//	211	5.50	0.883 0	0.876 3		0.876 6
3	//	267	80.75	0.921 0	0.964 3		0.964 8
4	//	348	4.25	1.007 0	0.000 0		1.000 0
5	//	348	4.50	1.007 0	0.000 2		1.000 2

付表 II (2008 年 5 月以降に増刷発行された第 4 刷 (奥付に表記) について)

No.	該当表	頁	縦軸 (温度)	横軸 (密度)	1995 年版	→	2011 年版
1	表 1B	153	104.75	0.825 0	0.887 8		0.886 8
2	//	164	18.25	0.833 0	0.835 8		0.835 3
3	//	209	5.50	0.883 0	0.876 3		0.876 6
4	//	214	42.50	0.893 0	0.911 7		0.911 5
5	//	219	80.25	0.891 0	0.935 9		0.934 9
6	//	242	86.50	0.903 0	0.951 9		0.950 9
7	//	246	115.00	0.899 0	0.966 9		0.965 9
8	//	265	80.75	0.921 0	0.964 3		0.964 8

9	//	270	123.75	0.931 0	1.003 9*		1.002 9*
10	//	278	6.75	0.943 0	0.937 7		0.937 5
11	//	297	148.75	0.941 0	1.028 0*		1.029 0*
12	//	312	91.00	0.959 0	1.009 9		1.008 9
13	//	346	-0.50	1.009 0	0.998 0		0.998 9
14	//	346	4.25	1.007 0	0.000 0		1.000 0
15	//	346	4.50	1.007 0	0.000 2		1.000 2
16	//	349	24.25	1.011 0	1.016 0		1.017 0
17	//	361	114.00	1.005 0	1.068 0		1.069 0
18	//	385	-3.75	1.037 0	1.024 0		1.025 0
19	//	389	25.75	1.049 0	1.056 9		1.055 9
20	//	399	-5.50	1.069 0	1.055 0		1.056 0
21	表 2B	454	83.00	0.710 0	0.908 3		0.909 3
22	//	461	14.25	0.724 0	1.001 9		1.000 9
23	//	461	14.25	0.726 0	1.001 9		1.000 9
24	//	461	14.25	0.728 0	1.001 9		1.000 9
25	//	461	14.25	0.730 0	1.001 9		1.000 9
26	//	488	92.75	0.736 0	0.902 7		0.901 7
27	//	615	-6.75	0.890 0	1.017 9		1.016 9
28	//	627	78.75	0.884 0	0.948 0*		0.949 0*
29	//	628	86.25	0.886 0	0.942 1*		0.943 1*
30	//	629	95.50	0.870 0	0.933 0*		0.934 0*
31	//	634	134.50	0.888 0	0.903 1*		0.904 1*
32	//	677	108.25	0.912 0	1.928 0*		0.928 0*
33	//	684	-12.25	0.934 0	0.019 9		1.019 9
34	//	745	106.00	0.990 0	0.937 9*		0.936 9*
35	//	797	146.50	1.030 0	0.912 0*		0.913 0*
36	//	811	82.25	1.030 0	0.956 9*		0.955 9*
37	//	851	34.50	1.070 0	0.997 9		0.987 9
38	//	851	34.50	1.072 0	0.997 9		0.987 9
39	//	851	34.75	1.070 0	0.997 8		0.987 8
40	//	851	34.75	1.072 0	0.997 8		0.987 8
41	//	851	34.75	1.074 0	0.997 8		0.987 8

付表Ⅲ

No.	該当表	頁	縦軸 (温度)	横軸 (密度)	1995 年版	→	2011 年版
1	表 1D	6	5.0	0.806 0	0. -		-
2	//	7	42.5	0.816 0	0.832 6		0.832 8
3	//	31	127.5	0.860 0	0.929 3		0.929 5
4	//	59	112.5	0.940 0	1.999 9		0.999 9
5	//	125	5.5	1.160 0	1.154 5		1.154 3
6	表 2D	214	149.75	0.918 0	0.905 6		0.905 8
7	//	320	69.75	1.066 0	0.967 3		0.967 5
8	//	320	69.75	1.068 0	0.967 3		0.967 5
9	//	393	113.75	1.160 0	0.945 6		0.945 8

付表Ⅳ

No.	該当表	頁	密度(15℃)	barrel(US)/t	gal(US)/t		
					1995 年版	→	2011 年版
1	参考表 2	17	0.679	9.286	390.01		390.00
2	//	17	0.736	8.565	359.73		359.72

以上