

プレキャスト無筋コンクリート製品

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	1.	ただし、建築用コンクリート製品及び視覚障害者誘導用コンクリート製品には適用しない。	ただし、個別の製品について、日本工業規格が別途定められている建築用コンクリート製品及び視覚障害者誘導用コンクリート製品の場合には、この規格は適用しない。
	推奨仕様 2-3 表 1 注 ³⁾	ブロック本体と隣接するブロックとの間…	ブロック本体及び隣接するブロックとの間…
	表 4 注 ⁶⁾	… (目地幅を含めた寸法) … なお、…目地幅を差し引いた…	… (目地キープ幅を含めた寸法) … なお、…目地キープ幅を差し引いた…
	5.2 式	$\dots \times \frac{Q \text{ (cm}^3\text{)}}{\text{ブロックの面積 (cm}^2\text{)} \times 30 \text{ s}}$	$\dots \times \frac{Q \text{ (cm}^3\text{)}}{\text{ブロックの面積 (cm}^2\text{)} \times 30 \text{ (s)}}$
	推奨仕様 3-1 7.3 a) 1)	…JIS A 5372 の 5.1 の…	…JIS A 5371 の 5.1 の…

平成 17 年 2 月 1 日作成