

建築用断熱材

正 誤 票

区分	位置	誤										
本体	5.1 表 10	種類		密度 kg/m <sup>3</sup>	熱伝導率 W/(m・K)	透湿係数 (厚さ 25 mm の場合) ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)	圧縮 強さ N/cm <sup>2</sup>	曲げ 強さ N/cm <sup>2</sup>	燃焼性	吸水量 g/100 cm <sup>2</sup>		
		硬質ウ レタン フォー ム断熱 材	1 種	1号	35 以上	0.029 以下	185 以下	20 以上	25 以上	燃焼時間 120 秒以 内で、か つ、燃焼 長さが 60 mm 以下	3.0 以下	
				2号	35 以上	0.024 以下	185 以下	20 以上	25 以上			
				3号	25 以上	0.025 以下	225 以下	10 以上	15 以上			
		正										
		種類		密度 kg/m <sup>3</sup>	熱伝導率 W/(m・K)	透湿係数 (厚さ 25 mm の場合) ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)	圧縮 強さ N/cm <sup>2</sup>	曲げ 強さ N/cm <sup>2</sup>	燃焼性	吸水量 g/100 cm <sup>2</sup>		
		硬質ウ レタン フォー ム断熱 材	1 種	1号	I	35 以上	0.029 以下	185 以下	20 以上	25 以上	燃焼時間 120 秒以 内で、か つ、燃焼 長さが 60 mm 以下	3.0 以下
					II							
				2号	I	35 以上	0.024 以下	185 以下	20 以上	25 以上		
					II							
3号	I			25 以上	0.025 以下	225 以下	10 以上	15 以上				
	II											

区分	位置	誤						正																																																	
本体	5.1 表 10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">種類</th> <th>密度 kg/m<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">硬質ウレタンフォーム断熱材</td> <td rowspan="2">3種</td> <td rowspan="2">2号</td> <td rowspan="2">A</td> <td>I</td> <td rowspan="8">35 以上</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> </tbody> </table>						種類					密度 kg/m <sup>3</sup>	硬質ウレタンフォーム断熱材	3種	2号	A	I	35 以上	II	B	I	II	C	I	II	D	I	II	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">種類</th> <th>密度 kg/m<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">硬質ウレタンフォーム断熱材</td> <td rowspan="2">3種</td> <td rowspan="2">2号</td> <td rowspan="2">A</td> <td>I</td> <td rowspan="8">25 以上</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> </tbody> </table>						種類					密度 kg/m <sup>3</sup>	硬質ウレタンフォーム断熱材	3種	2号	A	I	25 以上	II	B	I	II	C	I	II	D	I	II
種類					密度 kg/m <sup>3</sup>																																																				
硬質ウレタンフォーム断熱材	3種	2号	A	I	35 以上																																																				
				II																																																					
	B	I																																																							
		II																																																							
	C	I																																																							
		II																																																							
	D	I																																																							
		II																																																							
種類					密度 kg/m <sup>3</sup>																																																				
硬質ウレタンフォーム断熱材	3種	2号	A	I	25 以上																																																				
				II																																																					
	B	I																																																							
		II																																																							
	C	I																																																							
		II																																																							
	D	I																																																							
		II																																																							

平成 29 年 8 月 1 日作成