ゴムベルトコンベヤの計算式 解 説

訂 正 票

位 置	誤	正																								
4.3 (2)	これらについては、…計算を進めてもよいということとした。	これらについては、…計算を進めてもよいということとした。 なお、スカート抵抗にはスカート(ゴム)とベルト間の抵抗が考慮されていないので、必要あれば抵抗を追加考慮すること。																								
解説表 5 巻付角度(度)の 190 の μ 0.25 の欄	0.774	0.775																								
解説表 5 μ 0.30 の欄	<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">巻付角度 (度)</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">μ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">0.838</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">0.449</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">0.399</td> </tr> </tbody> </table>	巻付角度 (度)	μ	180	0.838	⋮	⋮	210	0.449	⋮	⋮	240	0.399	<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">巻付角度 (度)</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">μ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">0.638</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">0.499</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">0.398</td> </tr> </tbody> </table>	巻付角度 (度)	μ	180	0.638	⋮	⋮	210	0.499	⋮	⋮	240	0.398
巻付角度 (度)	μ																									
180	0.838																									
⋮	⋮																									
210	0.449																									
⋮	⋮																									
240	0.399																									
巻付角度 (度)	μ																									
180	0.638																									
⋮	⋮																									
210	0.499																									
⋮	⋮																									
240	0.398																									
8. (2) 改正規格の欄	θ : 運搬物の角度 (°)	θ : 運搬物の側角 (°)																								

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 21 年 1 月 1 日作成