

電気用プレスボード及びプレスペーパー

第 3-1 部：個別製品規格－プレスボード

正 誤 票

区分	位置	誤																																
本体	表 4	<table><tr><td rowspan="3">特性</td><td colspan="3">B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様</td></tr><tr><td colspan="2">B.3.1 100 %クラフトパルプ</td><td rowspan="2">B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物</td></tr><tr><td>B.3.1A</td><td>B.3.1B</td></tr><tr><td rowspan="4">圧縮率</td><td>10 以上</td><td>11 以上</td><td>11 以上</td></tr><tr><td>7.5 以上</td><td>7.5 以上</td><td>7.5 以上</td></tr><tr><td>5.0 以上</td><td>5.0 以上</td><td>5.0 以上</td></tr><tr><td>4.5 以上</td><td>5.0 以上</td><td>5.0 以上</td></tr><tr><td rowspan="3">復元率</td><td>45 以下</td><td>45 以下</td><td>45 以下</td></tr><tr><td>50 以下</td><td>50 以下</td><td>50 以下</td></tr><tr><td>50 以下</td><td>55 以下</td><td>55 以下</td></tr></table>	特性	B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様			B.3.1 100 %クラフトパルプ		B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物	B.3.1A	B.3.1B	圧縮率	10 以上	11 以上	11 以上	7.5 以上	7.5 以上	7.5 以上	5.0 以上	5.0 以上	5.0 以上	4.5 以上	5.0 以上	5.0 以上	復元率	45 以下	45 以下	45 以下	50 以下	50 以下	50 以下	50 以下	55 以下	55 以下
		特性		B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様																														
B.3.1 100 %クラフトパルプ				B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物																														
B.3.1A	B.3.1B																																	
圧縮率	10 以上	11 以上	11 以上																															
	7.5 以上	7.5 以上	7.5 以上																															
	5.0 以上	5.0 以上	5.0 以上																															
	4.5 以上	5.0 以上	5.0 以上																															
復元率	45 以下	45 以下	45 以下																															
	50 以下	50 以下	50 以下																															
	50 以下	55 以下	55 以下																															
		正																																
		<table><tr><td rowspan="3">特性</td><td colspan="3">B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様</td></tr><tr><td colspan="2">B.3.1 100 %クラフトパルプ</td><td rowspan="2">B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物</td></tr><tr><td>B.3.1A</td><td>B.3.1B</td></tr><tr><td rowspan="4">圧縮率</td><td>10 以下</td><td>11 以下</td><td>11 以下</td></tr><tr><td>7.5 以下</td><td>7.5 以下</td><td>7.5 以下</td></tr><tr><td>5.0 以下</td><td>5.0 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td>4.5 以下</td><td>5.0 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td rowspan="3">復元率</td><td>45 以上</td><td>45 以上</td><td>45 以上</td></tr><tr><td>50 以上</td><td>50 以上</td><td>50 以上</td></tr><tr><td>50 以上</td><td>55 以上</td><td>55 以上</td></tr></table>	特性	B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様			B.3.1 100 %クラフトパルプ		B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物	B.3.1A	B.3.1B	圧縮率	10 以下	11 以下	11 以下	7.5 以下	7.5 以下	7.5 以下	5.0 以下	5.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	5.0 以下	5.0 以下	復元率	45 以上	45 以上	45 以上	50 以上	50 以上	50 以上	50 以上	55 以上	55 以上
特性	B.3 高化学純度，高機械的強さで，かつ，硬くて剛直なプレコンプレスト・プレスボード。 表面は，布地模様																																	
	B.3.1 100 %クラフトパルプ			B.3.3 クラフトパルプと 木綿繊維との混合物																														
	B.3.1A	B.3.1B																																
圧縮率	10 以下	11 以下	11 以下																															
	7.5 以下	7.5 以下	7.5 以下																															
	5.0 以下	5.0 以下	5.0 以下																															
	4.5 以下	5.0 以下	5.0 以下																															
復元率	45 以上	45 以上	45 以上																															
	50 以上	50 以上	50 以上																															
	50 以上	55 以上	55 以上																															