

絶縁被覆付閉端接続子

正 誤 票

区分	位置	誤	正				
本体	表 3 引張荷重値欄	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">引張荷重値</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N</td></tr> </table>	引張荷重値	N	<p>(文字下の罫線を取る)</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">引張荷重値</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N</td></tr> </table>	引張荷重値	N
	引張荷重値						
	N						
	引張荷重値						
N							
図 5	(b) 接炎方法 (1)  (c) 接炎方法 (2)	(b) 接炎方法 (1)  (c) 接炎方法 (2)					
付表 1 呼び 5, 寸法 L 欄	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">30.0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	30.0		<p>(30.0 の下の罫線を取る)</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">30.0</td></tr> </table>	30.0		
30.0							
30.0							
附属書 表 1	仕上げ外径	仕上げ外径 約					

平成 16 年 3 月 1 日作成