

定格電圧 450/750V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル  
— 第 5 部 : 可とうケーブル (コード)

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	1.1	この規格は、定格電圧 450/750 V 以下の …規定する。	この規格は、定格電圧 300/500 V 以下の …規定する。
	表 9 線心数及び 公称断面積 の欄	∴ 5×1.0 ∴	∴ 5×1 ∴
	表 9 平均仕上外 径の下限の 欄	7.8 9.3 11.2 11.5	7.4 7.8 9.3 11.2
	表 10 項目 No. 及 び試験の種 類の欄	項目 試験 試験の No. 種類 ∴ 1.2 0.6 mm 以下の場合 (1 500 V) T, S 1.2 0.6 mm を超える場合 (2 000 V) T, S 1.3 完成品の耐電圧試験 (2 000 V) T, S 1.4 絶縁抵抗 (70 °C) T, S ∴ 2.4 平均値 T, S 2.4 真円度 T, S ∴	項目 試験 試験の No. 種類 ∴ 1.2.1 0.6 mm 以下の場合 (1 500 V) T 1.2.2 0.6 mm を超える場合 (2 000 V) T 1.3 完成品の耐電圧試験 (2 000 V) T 1.4 絶縁抵抗 (70 °C) T ∴ 2.4.1 平均値 T, S 2.4.2 真円度 T, S ∴

平成 20 年 9 月 15 日作成