

工業用電子カウンタ

正 誤 票

区分	位 置	誤	正																													
本体	2	IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment with in low-voltage systems－Part 1: Principles, requirements and tests	削除																													
	表 14	正																														
		正しい表を下記に示す。																														
		表 14－耐電圧試験電圧																														
		<table><tr><th rowspan="3">基準電圧 (交流又は直流) V</th><th rowspan="3">耐電圧試験電圧 (交流) Vr.m.s</th><th colspan="3">インパルス耐電圧試験電圧 ^{a)} V</th></tr><tr><th colspan="3">過電圧カテゴリ</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th></tr><tr><td>50 以下</td><td>1 000</td><td>357</td><td>541</td><td>934</td></tr><tr><td>50 を超え 100 以下</td><td>2 000</td><td>541</td><td>934</td><td>1 751</td></tr><tr><td>100 を超え 150 以下</td><td>2 000</td><td>934</td><td>1 751</td><td>2 920</td></tr><tr><td>150 を超え 300 以下</td><td>2 000</td><td>1 751</td><td>2 920</td><td>4 923</td></tr></table>		基準電圧 (交流又は直流) V	耐電圧試験電圧 (交流) Vr.m.s	インパルス耐電圧試験電圧 ^{a)} V			過電圧カテゴリ			I	II	III	50 以下	1 000	357	541	934	50 を超え 100 以下	2 000	541	934	1 751	100 を超え 150 以下	2 000	934	1 751	2 920	150 を超え 300 以下	2 000	1 751
基準電圧 (交流又は直流) V	耐電圧試験電圧 (交流) Vr.m.s	インパルス耐電圧試験電圧 ^{a)} V																														
		過電圧カテゴリ																														
		I	II	III																												
50 以下	1 000	357	541	934																												
50 を超え 100 以下	2 000	541	934	1 751																												
100 を超え 150 以下	2 000	934	1 751	2 920																												
150 を超え 300 以下	2 000	1 751	2 920	4 923																												
		注 ^{a)} インパルス耐電圧の試験電圧値は海面を基準にしているため、この数値を採用する場合、高度補正は必要としない。しかし、海面より高い場所で試験を実施する場合は、JIS C 60664-1 の 6.1.2.2.1.3 に規定する補正係数を適用する。																														

平成 22 年 1 月 1 日作成