

差込みランプソケット

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	6.1 注記	注記 部分的に金属製の外郭部分をもつ… 金属ランプソケットとみなす。	注記 “外郭”の定義は, 2.1.1 の注記参照。 部分的に金属製の外郭部分をもつ …金属ランプソケットとみなす。
	10.2	－ ランプソケット B15d 及び M10×1 ね じ込み口をもち, コードグリップラン プソケット B22d は, 0.5 mm ² ~1.0 mm ² : コードグリップランプソケット, 並びに M10×1 ねじ込み口をもつランプソケット B15d 及び B22d は, 可とう導体を使用する。 その他の場合には, …試験する。	－ M10×1 ねじ込み口をもつランプソケ ット B15d 及びランプソケット B22d で あって, コードグリップをもつものは, 0.5 mm ² ~1.0 mm ² : コードグリップランプソケットであつ て, M10×1 ねじ込み口をもつランプソケ ット B15d 及びランプソケット B22d は, 可 とう導体を使用する。その他の場合には, …試験する。
	12.6 注記 1 の下 －	－ M10×1 ねじ部をもつコードグリップ ランプソケット, B15d ランプソケット 及び B22d ランプソケットの場合, 10.2 に…取り付ける。	－ コードグリップランプソケットであつ て, ランプソケット B15d 及び M10×1 ねじ部をもつランプソケット B22d の 場合, 10.2 に…取り付ける。

平成 25 年 3 月 1 日作成