

ランプ制御装置－第 2-13 部：直流又は交流電源用 LED モジュール用制御装置の個別要求事項

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	15	ただし、熱電対法で…、測定温度から…判定する。	ただし、熱電対法で…、規定温度から…判定する。
	15.2	通常動作で…行わなければならない。 試験は、 t_c °C $\sim(t_c+5)$ °C のケース温度が得られるような周囲温度において、附属書 F の試験槽の中で、通常状態において熱平衡するように制御装置を動作させて、実施することが望ましい。 モールドトランスでは、…用意しなければならない。	通常動作で…行わなければならない。 注記 試験は、 (t_c-5) °C $\sim t_c$ °C のケース温度が得られるような周囲温度において、附属書 F の試験槽の中で、通常状態において熱平衡するように制御装置を動作させて、実施することが望ましい。 モールドトランスでは、…用意しなければならない。
附属書 JC	15 トランス温度上昇の (I) の内容及び (IV) の技術的差異の内容の欄	(内容の欄) JIS C 6065 の 7.1 に…、熱電対法…測定温度から…判定する。	(内容の欄) JIS C 6065 の 7.1 に…、熱電対法…規定温度から…判定する。
		(技術的差異の内容の欄) SELV 同等の制御装置に…測定する場合は、測定温度から…追加した。	(技術的差異の内容の欄) SELV 同等の制御装置に…測定する場合は、規定温度から…追加した。

平成 21 年 1 月 1 日作成