

家庭用及びこれに類する用途の
プラグ及びコンセントー第 1 部：通則

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	1	この規格は、埋込形取付ボックスには適用しないが、…ボックスに関する規定にだけ適用する。	この規格は、埋込形取付ボックスには適用しないが、…ボックスに対しては、関係する規定だけ適用する。
	8.1	アクセサリには、…ならない。 ⋮ － 危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級。第一特性数字（危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級）を 2 を超えて宣言する場合、第二特性数字（水の有害な浸入に対する保護等級）も表示する。 － 水の有害な浸入に対する保護等級。第二特性数字（水の有害な浸入に対する保護等級）を 0 を超えて宣言する場合、第一特性数字（危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級）も表示する。	アクセサリには、…ならない。 ⋮ － 2 を超えて宣言する場合、危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級に対する第一特性数字。第一特性数字を表示する場合、第二特性数字（水の有害な浸入に対する保護等級）も表示する。 － 0 を超えて宣言する場合、水の有害な浸入に対する保護等級に対する第二特性数字。第二特性数字を表示する場合、第一特性数字（危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級）も表示する。
	10.5	ゲージは、充電部に対応する入口孔だけに当て、充電部には接触させない。	ゲージは、充電部刃受けに対応する入口孔だけに適用し、充電部に接触してはならない。
	22.1	丸いピンの場合…、公差 $_{-0.1}^0$ mm の…をもつ。	丸いピンの場合…、公差 $_{-0.01}^0$ mm の…をもつ。

区分	位 置	誤			
本体	表 16				
		定格	極数	引き抜き力 N	
				マルチピンゲージ 最大	シングルピンゲージ 最小
		10A 以下	2	40	1.5
			3	50	
		10A を超え 16A 以下	2	50	2
			3	54	
			3 を超え	70	
		16A を超え 32A 以下	2	80	3
			3	80	
3 を超え	100				
正					
定格	極数	引き抜き力 N			
		マルチピンゲージ 最大	シングルピンゲージ 最小		
10A 以下	2	40	1.5		
	3	50			
10A を超え 16A 以下	2	50	2		
	3	54			
	3 を超え	70			
16A を超え 32A 以下	2	80	3		
	3	80			
	3 を超え	100			

23.2	可とうケーブルに張力が加える間に, …変位を測定する。	可とうケーブルに張力を加えている間に, …変位を測定する。
24.13	注記 つるす手段が一つ以上の場合, …及び 12.13 はそれぞれ…を行う。	注記 つるす手段が二つ以上の場合, …及び 24.13 はそれぞれ…を行う。
24.14	固定形コンセントの場合, 適否は, 21.14.1 及び…判定する (13.7.2 参照)。	固定形コンセントの場合, 適否は, 24.14.1 及び…判定する (13.7.2 参照)。

平成 20 年 10 月 1 日作成