

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—
 第 2-58 部：業務用の電気式食器洗浄機の
 個別要求事項

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	15.2	その他の機器は、平常完全動作サイクルを 1 サイクルに通して動作させる。その後、時間設定スイッチ、フロート式又は圧力動作式スイッチを動作不能にさせる。さらに、通常動作の間に最高充てんレベルの機器中の水 1 L 当たり 附属書 AA の標準洗剤 5 g を加える。	その他の機器は、タイマースイッチ、フロート式又は圧力動作式スイッチを動作不能にした後、完全通常動作サイクルで 1 サイクル動作させる。そして、通常動作の間に最高充てんレベルとなった機器中に水 1 L 当たり 附属書 AA の標準洗剤 5 g を加え、機器を意図したように運転する。
	22.106	試験中、炎、…。ポリエチレン製の…。すべての炎は、3 秒間以内に消火しなければならない。	試験中、炎、…。ポリエチレン製の…。すべての炎は、30 秒間以内に消火しなければならない。
	22.107	機器は、発熱体が機器内部の又は機器内で使用される容器内の可燃性の材料と接触するおそれがないような構造でなければならない。接触によって、発熱体又は発熱体支持部品又は容器自身が変形する結果となる。	機器は、電熱素子が機器の内側又は機器の中に使用されるすべての容器内で使用される可燃性材料に触れて、その結果として、電熱素子、それらの支持部分又は容器自身が変形することがないような構造でなければならない。

平成 18 年 7 月 3 日作成