

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置－ 第 2-5 部：バーナ制御システムの個別要求事項

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	表 7.2 情報の 128 それぞれの バルブ開時 間の, 最大時 間(該当する 場合)	2.3.127, …, 15.5 q)	2.3.127, …, 15.5 p)
	11.3.105.5	最低 2 分間…に調節する。 この電圧値及び…。さらに, …114 に規 定された値の 3 倍の値を…ならない。	最低 2 分間…に調節する。 この電圧値及び…。さらに, …114 に規 定された値の 2 倍の値を…ならない。
	11.4.105	タイプ 2.AF…ならない。 開始に先立ち, 正当な外部空気圧/…場 合, …ならない。	タイプ 2.AF…ならない。 始動する前に, ポジティブな (正の) 外 部空気圧/…場合, …ならない。
	11.101.4	火災感知器又は…, 火災信号の消失の原 因となる。	火災感知器又は…, 火災信号の消失とな らなければならない。
	11.101.5	UV 管以外の…, 赤外線に…ならない。 …場合, フィルタによって波長 400 mm 未 満に…,	UV 管以外の…, 赤外線に…ならない。 …場合, フィルタによって波長 400 nm 未 満に…,
	13.2.102 c)	試験方法の…, 1.0 V_R に…出力電圧の 50 % 又は…とする。	試験方法の…, 1.0 V_R に…出力電圧の 150 %又は…とする。
	17.16.106.1	表 7.2…の構成部品で, 17.16.101, 17.16.104 の試験の間に…取り付ける。	表 7.2…の構成部品で, 17.16.101 ~ 17.16.104 の試験の間に…取り付ける。
附属書 H	H.26.5	JIS C 9730-1 の…, 次による。ただし, H.26.5.1 は…適用しない。	JIS C 9730-1 の…, 次による。ただし, H.26.5.1 及び H.26.5.5 は…適用しない。
	H.26.8.4.101	SELV で作動するもの…を, カテゴリー H 及び III に…する。	SELV で作動するもの…を, カテゴリー II 及び III に…する。
	H.27.1.3	附属書 K に示された…,	附属書 AA に示された…,

平成 20 年 10 月 20 日作成