


一般配管用ステンレス鋼鋼管

正 誤 票

区分	位置	誤		正					
本体	表 5 区分：直管の呼び方 125 の厚さの許容差	±0.40		±0.30					
(正)									
単位 mm									
区分	呼び方 Su	外径	外径の許容差 ^{a)}		厚さ	厚さの 許容差	単位質量 (kg/m)		
			外径 ^{b)}	周長 ^{c)}			SUS304TPD	SUS315J1TPD SUS315J2TPD SUS316TPD	
直管及び コイル巻管	8	9.52	0	—	0.7	±0.12	0.154	0.155	
	10	12.70	-0.37	—	0.8		0.237	0.239	
	13	15.88			0.8		0.301	0.303	
	20	22.22			1.0		0.529	0.532	
直管	25	28.58			±0.34	±0.20	1.0	±0.15	0.687
	30	34.0	1.2	0.980			0.986		
	40	42.7	1.2	1.24			1.25		
	50	48.6	±0.49	±0.25		1.2	1.42		1.43
	60	60.5	±0.60	±0.5 %		1.5	2.20		2.21
	75	76.3	±1 %			1.5	2.79		2.81
	80	89.1	±0.30		2.0	4.34	4.37		
	100	114.3		2.0	5.59	5.63			
	125	139.8		2.0	6.87	6.91			
	150	165.2		3.0	12.1	12.2			
	200	216.3		3.0	15.9	16.0			
	250	267.4		3.0	19.8	19.9			
300	318.5	3.0	23.6	23.8					

() 修正箇所

平成 25 年 7 月 1 日作成