

銅及び銅合金の板並びに条

正 誤 票

区分	位置	誤			正		
本体	表 4 合金番号 C 2200 の 欄	C 2200	¼H	C 2200 P-¼H…	C 2200	¼H	C 2200 P-¼H…
	SSH		C 1940 PS-SSH… C 1940 RS-SSH…			C 2200 R-¼H… C 2200 RS-¼H…	
	¼H		C 2200 R-¼H… C 2200 RS-¼H…				
	合金番号 C 2600 の 欄	裏面のとおり			裏面のとおり		
	合金番号 C 2680 の 欄	C 2680	SH	C 2680 P-SH…	C 2680	SH	C 2680 P-SH…
				C 2680 R-SH… C 2680 RS-SH…			
		C 2680	ESH	C 2680 P-ESH…	C 2680	ESH	C 2680 P-ESH…
				C 2680 R-ESH… C 2680 RS-ESH…			

平成 18 年 10 月 2 日作成

(誤)

C 2600	1/2 H	C 2600 P-1/2 H	0.10 以上	0.30 未満	355 以上 450 以下	23 以上	2.0 以下	180° 又は W	厚さの 1 倍	0.20 以上	85 以上 145 以下 ⁽⁸⁾ (9)	
			0.3 以上	20 以下	355 以上 440 以下	28 以上						
			0.10 以上	0.30 未満	355 以上 450 以下	23 以上						
			0.3 以上	3 以下	355 以上 440 以下	28 以上						
		C 2600 R-1/2 H C 2600 RS-1/2 H										

(正)

C 2600	O	C 2600 P-O	0.10 以上	0.30 未満	275 以上	35 以上	2.0 以下	180°	密着	—	—	
			0.3 以上	30 以下		40 以上						
		C 2600 R-O C 2600 RS-O	0.10 以上	0.30 未満	275 以上	35 以上						
			0.3 以上	3 以下		40 以上						
		1/4 H	C 2600 P-1/4 H	0.10 以上	0.30 未満	325~420	30 以上	2.0 以下	180°	厚さの 0.5 倍	0.20 以上	75 以上 125 以下 ⁽⁸⁾ (9)
				0.3 以上	30 以下	325~410	35 以上					
	C 2600 R-1/4 H C 2600 RS-1/4 H		0.10 以上	0.30 未満	325~420	30 以上						
			0.3 以上	3 以下	325~410	35 以上						
	1/2 H	C 2600 P-1/2 H	0.10 以上	0.30 未満	355 以上 450 以下	23 以上	2.0 以下	180° 又は W	厚さの 1 倍	0.20 以上	85 以上 145 以下 ⁽⁸⁾ (9)	
			0.3 以上	20 以下	355 以上 440 以下	28 以上						
			C 2600 R-1/2 H C 2600 RS-1/2 H									