

アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

正 誤 票

区分	位置	誤								
本体	表 3	記号	質別 ^{a)}	引張試験				曲げ試験 ^{c)}		
				厚さ mm	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び ^{b)} %		厚さ mm	内側 半径
						<i>A</i> _{50mm}	<i>A</i>			
	A5086P	H18 H38	0.15 以上 1.3 以下 6.0 を超え 12.5 以下	345 以上	285 以上	3 以上	—	—	—	
		正								
		記号	質別 ^{a)}	引張試験				曲げ試験 ^{c)}		
				厚さ mm	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び ^{b)} %		厚さ mm	内側 半径
							<i>A</i> _{50mm}	<i>A</i>		
		A5086P	H18 H38	0.15 以上 1.3 以下	345 以上	285 以上	3 以上	—	—	—
		誤				正				
	表 22	厚板及び合せ板…許容値を 6 mm とする。			厚板及び合せ板…許容値を 6 mm とする。 また、質別 O 及び HX8 以上の硬さのものには適用しない。					
	表 23	注記 幅方向…わん曲したものである。			厚板及び合せ板の中で、質別 O 及び HX8 以上の硬さのものには適用しない。 注記 幅方向…わん曲したものである。					

平成 27 年 5 月 1 日作成