

アルミニウム及びアルミニウム合金の 棒及び線

正 誤 票

区分	位置	誤	正																					
本体	表 3 合金番号 1200 の欄	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">1200</td> <td>H112</td> <td>35 未満… 35 以上…</td> </tr> <tr> <td>T3</td> <td>3 以上… 40 を超え… 50 を超え…</td> </tr> </table>	1200	H112	35 未満… 35 以上…	T3	3 以上… 40 を超え… 50 を超え…	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">1200</td> <td>H112</td> <td>35 未満… 35 以上…</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>T3</td> <td>3 以上… 40 を超え… 50 を超え…</td> </tr> </table>	1200	H112	35 未満… 35 以上…	2011	T3	3 以上… 40 を超え… 50 を超え…										
	1200	H112		35 未満… 35 以上…																				
		T3	3 以上… 40 を超え… 50 を超え…																					
	1200	H112	35 未満… 35 以上…																					
2011		T3	3 以上… 40 を超え… 50 を超え…																					
合金番号 2014 A 質別 ⁽⁵⁾ の欄	<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">2014 A</td> <td>O</td> <td>10 以上…</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td rowspan="3">10 以上…</td> </tr> <tr> <td>T4510</td> </tr> <tr> <td>T4511</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>12.5 以上… 100 を超え…</td> </tr> <tr> <td>T6510 T6511</td> <td>120 を超え…</td> </tr> </table>	2014 A	O	10 以上…	T4	10 以上…	T4510	T4511	T6	12.5 以上… 100 を超え…	T6510 T6511	120 を超え…	<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">2014 A</td> <td>O</td> <td>10 以上…</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td rowspan="3">10 以上…</td> </tr> <tr> <td>T4510</td> </tr> <tr> <td>T4511</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>12.5 以上… 100 を超え…</td> </tr> <tr> <td>T6510 T6511</td> <td>120 を超え…</td> </tr> </table>	2014 A	O	10 以上…	T4	10 以上…	T4510	T4511	T6	12.5 以上… 100 を超え…	T6510 T6511	120 を超え…
2014 A	O		10 以上…																					
	T4		10 以上…																					
	T4510																							
	T4511																							
	T6		12.5 以上… 100 を超え…																					
	T6510 T6511	120 を超え…																						
2014 A	O	10 以上…																						
	T4	10 以上…																						
	T4510																							
	T4511																							
	T6	12.5 以上… 100 を超え…																						
	T6510 T6511	120 を超え…																						
合金番号 2024 質別 ⁽⁵⁾ O ⁽⁶⁾ の伸び A の欄	—	10 以上																						
合金番号 7075 の欄	(裏面のとおりに)																							

(誤)

7075	O ⁽⁶⁾	6 以下	—	540 以上	480 以上	7 以上	—
	T6	6 以上 75 以下	—	560 以上	500 以上	7 以上	6 以上
	T62 ⁽⁸⁾	75 を超え 110 以下	130 以下	560 以上	490 以上	7 以上	5 以上
	T6510		130 を超え 200 以下	540 以上	480 以上	7 以上	5 以上
	T6511	110 を超え 130 以下	200 以下	540 以上	470 以上	6 以上	5 以上
		130 を超え 150 以下	—	500 以上	440 以上	—	5 以上

(正)

7075	O ⁽⁶⁾	—	200 以下	275 以下	165 以下	10 以上	9 以上
	T6	6 以下	—	540 以上	480 以上	7 以上	—
	T62 ⁽⁸⁾	6 以上 75 以下	—	560 以上	500 以上	7 以上	6 以上
	T6510	75 を超え 110 以下	130 以下	560 以上	490 以上	7 以上	5 以上
	T6511		130 を超え 200 以下	540 以上	480 以上	7 以上	5 以上
		110 を超え 130 以下	200 以下	540 以上	470 以上	6 以上	5 以上
	130 を超え 150 以下	—	500 以上	440 以上	—	5 以上	

平成 18 年 8 月 1 日作成