

## 塗料一般試験方法

K 5600-2-1 : 1999

## —第 2 部：塗料の性状・安定性

(ISO 4630 : 1981)

## —第 1 節：色数 (ガードナー法)

## 正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
まえがき	27 行目	…附属書 A(規定) 塗料…	…附属書 A(参考) 塗料…
1	1. の備考 1.	…ワニス, 脂肪酸溶液, 重合脂肪酸及び樹脂に…	…ワニス及び脂肪酸・重合脂肪酸・樹脂の溶液に…
	3. の 1 行目	…基準品を	…基準品の色数を
	下から 1 行目	…照合基準間の…	…参照基準間の…
2	下から 3 行目	…色数の 2/3 以内…	…色数単位で 2/3 以内…
	下から 1 行目	…色数の 4/3 以内…	…色数単位で 4/3 以内…
3	表 1 の 16 の y	0.3821	0.3921
5	4 行目	…720 mg…	…790 mg…
	12 行目	…附属書 B 表 2 に対応する	…附属書 B 表 1 に対応する

備考 1. この正誤票は、第 1 刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.4 日本規格協会 発行