

塗料一般試験方法

K 5600-2-3 : 1999

—第2部：塗料の性状・安定性

(ISO 2884 : 1974)

—第3節：粘度 (コーン・プレート粘度計法)

正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
まえがき	27 行目	…附属書 A(規定) 塗料…	…附属書 A(参考) 塗料…
1	1. の 1 行目	…動粘度を…	…粘度を…
2	注 (1)	…0.05~0.5 N・s/m ² (50~500 cp)…	…0.05~0.5 Pa・s(50~500 cP)…
	6. の 4 行目	…不適用である。	…不適である。
	7.2 の 1~2 行目	…又は代替りの合意…	…又は合意…
3	10. f)	ギャップの外径	カップの内径
	10. g)	ギャップの内径	ローターの半径
	10. j)	N・s/m ²	Pa・s
	下から 1 行目	…1 cp=10 ⁻³ N・s/m ²	…1 cP=10 ⁻³ Pa・s

備考1. この正誤票は、第1刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.4 日本規格協会 発行