

日本工業規格

JIS

塗料一般試験方法

K 5600-4-5 : 1999

—第 4 部：塗膜の視覚特性

(ISO 7724-2 : 1984)

—第 5 節：測色 (測定)

正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
1	1. の 2~3 行目	…非透明の塗膜は、不透明の系を意味し…	…不透明の塗膜は、不透明の系とみなし…
3	15 行目	標準光	CIE 測色用標準イルミナント
	16~21 行目	標準光 (5 か所)	標準イルミナント
4	11 行目	…均等に分散し…	…均等に分布し…
	下から 7 行目	きわめて適していないので…	本質的に適していないので…
5	1 行目	…反射率曲線次第で…	…反射率曲線の形次第で…
	下から 16 行目	…そのタブレットは、もっていることを…	…もっていることを…
7	1 行目	測定器の使用時間に依存するが、…	測定器の使用時間及び使用頻度に応じて、…

備考1. この正誤票は、第 1 刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.4 日本規格協会 発行