

塗料一般試験方法

K 5600-7-2 : 1999

—第 7 部：塗膜の長期耐久性

—第 2 節：耐湿性 (連続結露法)

正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
1	序文 d) 下から 7 行目 下から 5 行目	…塗装試験板… …もってもらしい性能の… …塗装の失敗…	…塗装試験片… …性能の… …塗膜の欠陥…
2	3.1 の 1 行目 4.1 の 1 行目 4.2 の 1 行目 4.2 の 2 行目 4.2.3 の 2 行目 4.2.4 の 1 行目 下から 11 行目	試験板 …試験板又は… …試験板又は… …の試験板が… 試験板 (2 か所) 試験板の数が… …15±5 °C の角度…試験板を…	試験片 …試験片又は… …試験片又は… …の試験片が… 試験片 試験片の数が… …15±5 度の角度…試験片を…
3	5 行目 16 行目 17 行目	…周辺… 試験板 …試験板の位置に…	…周囲… 試験片 …試験片の位置に…

備考 1. この正誤票は、第 1 刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.4 日本規格協会 発行