

## 塗料成分試験方法

K 5601-1-1 : 1999

## —第 1 部：通則

## —第 1 節：試験一般（条件及び方法）

## 正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
10	3.3.1.17	…溶液 [39.21 gFeSO <sub>4</sub> (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O…]…	…溶液 [39.21 gFeSO <sub>4</sub> (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · SO <sub>4</sub> · 6H <sub>2</sub> O…] …
11	3.3.2 f)	N-パラメトキシフェニルフェニレンジアミン 塩酸塩希釈粉末 N-パラメトキシフェニルフェ ニレンジアミン塩酸塩…	N-パラメトキシフェニル-パラフェニレンジ アミン塩酸塩希釈粉末 N-パラメトキシフェ ニル-パラフェニレンジアミン塩酸塩…

備考1. この正誤票は、第1刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.4 日本規格協会 発行