

石油燃焼機器用しん

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	表 2	下記に示す	下記に示す
(誤)			
機器適合性	使用性能	機器への組込みが容易で、かつ、組込み後の作動が円滑でなければならない。	7.5 a)
燃 焼 性 能	燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO ₂)	次の機器別規格に適合しなければならない。 JIS S 2016 JIS S 2019	7.5 b)
	燃料消費量		
	燃焼状態		
	消火時間		
	転倒油漏れ量		7.5 c)
	しん継ぎ部の温度 (しん先端から継ぎ部までの長さが 35 mm 以上のものは除く。)	120 °C以下	7.5 d)
(正)			
機器適合性	使用性能	機器への組込みが容易で、かつ、組込み後の作動が円滑でなければならない。	7.5 a)
燃 焼 性 能	燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO ₂)	次の機器別規格に適合しなければならない。 JIS S 2016 JIS S 2019	7.5 b)
	燃料消費量		
	燃焼状態		
	消火時間		
	転倒油漏れ量		7.5 c)
	しん継ぎ部の温度 (しん先端から継ぎ部までの長さが 35 mm 以上のものは除く。)	120 °C以下	7.5 d)