

はんだ付用フラックス試験方法

正 誤 票

区分	位 置	誤				正																																			
本体	表 2 適用範囲の欄	5.2.3.(a) 5.2.3.(b) 5.2.5 5.2.6.(a) 5.2.6.(b) 5.2.4.(a) 5.2.4.(b)				7.4.1 (a) 7.4.1 (b) 7.4.3 7.4.4 (a) 7.4.4 (b) 7.4.2 (a) 7.4.2 (b)																																			
	表 2 (続き) 3.はんだ付時の挙動の固形フラックスの欄	誤																																							
		<table><tr><td>試料の採り方</td><td colspan="2">やに入りはんだ</td><td>液状フラックス</td><td colspan="2">固形フラックス</td><td colspan="2">ソルダペースト</td></tr><tr><td>試験方法の分類</td><td>製品のまま</td><td>25 質量%の 2-プロパノール溶液</td><td>製品のまま</td><td>製品のまま</td><td>25 質量%の 2-プロパノール溶液</td><td>製品のまま</td><td>ペースト状フラックス分</td></tr><tr><td></td><td>5.2.3. (a)</td><td>5.2.3. (b)</td><td>5.2.5</td><td>5.2.6. (a)</td><td>5.2.6. (b)</td><td>5.2.4. (a)</td><td>5.2.4. (b)</td></tr><tr><td>3. はんだ付時の挙動</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>								試料の採り方	やに入りはんだ		液状フラックス	固形フラックス		ソルダペースト		試験方法の分類	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	ペースト状フラックス分		5.2.3. (a)	5.2.3. (b)	5.2.5	5.2.6. (a)	5.2.6. (b)	5.2.4. (a)	5.2.4. (b)	3. はんだ付時の挙動	○		○	○		○	
	試料の採り方	やに入りはんだ		液状フラックス	固形フラックス		ソルダペースト																																		
試験方法の分類	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	ペースト状フラックス分																																		
	5.2.3. (a)	5.2.3. (b)	5.2.5	5.2.6. (a)	5.2.6. (b)	5.2.4. (a)	5.2.4. (b)																																		
3. はんだ付時の挙動	○		○	○		○																																			
	正																																								
		<table><tr><td>試料の採り方</td><td colspan="2">やに入りはんだ</td><td>液状フラックス</td><td colspan="2">固形フラックス</td><td colspan="2">ソルダペースト</td></tr><tr><td>試験方法の分類</td><td>製品のまま</td><td>25 質量%の 2-プロパノール溶液</td><td>製品のまま</td><td>製品のまま</td><td>25 質量%の 2-プロパノール溶液</td><td>製品のまま</td><td>ペースト状フラックス分</td></tr><tr><td></td><td>7.4.1 (a)</td><td>7.4.1 (b)</td><td>7.4.3</td><td>7.4.4 (a)</td><td>7.4.4 (b)</td><td>7.4.2 (a)</td><td>7.4.2 (b)</td></tr><tr><td>3. はんだ付時の挙動</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table>								試料の採り方	やに入りはんだ		液状フラックス	固形フラックス		ソルダペースト		試験方法の分類	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	ペースト状フラックス分		7.4.1 (a)	7.4.1 (b)	7.4.3	7.4.4 (a)	7.4.4 (b)	7.4.2 (a)	7.4.2 (b)	3. はんだ付時の挙動	○		○		○	○	
試料の採り方	やに入りはんだ		液状フラックス	固形フラックス		ソルダペースト																																			
試験方法の分類	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	製品のまま	25 質量%の 2-プロパノール溶液	製品のまま	ペースト状フラックス分																																		
	7.4.1 (a)	7.4.1 (b)	7.4.3	7.4.4 (a)	7.4.4 (b)	7.4.2 (a)	7.4.2 (b)																																		
3. はんだ付時の挙動	○		○		○	○																																			
	8.4.2 c) 2)	JIS R 3703 に…にする。銅鏡試験片は、500 mm の…もつもの。			JIS R 3703 に…にする。銅鏡試験片は、500 nm の…もつもの。																																				