

排ガス中のダスト濃度の測定方法

正 誤 票

区分	位置	誤
本体	7.1.3 c) 1) 式(1)	$x_w = \frac{\frac{22.41}{18.02} m_a}{V_m \times \frac{273.15}{273.15 + \theta_m} \times \frac{P_a + P_m + P_v}{101.32} + \frac{22.41}{18.02} m_a} \times 100$
		正
		$x_w = \frac{\frac{22.41}{18.02} m_a}{V_m \times \frac{273.15}{273.15 + \theta_m} \times \frac{P_a + P_m - P_v}{101.32} + \frac{22.41}{18.02} m_a} \times 100$
	表 3 31 °Cの 0.2 の欄	誤
		正
	7.2.2 b) 1)	$G'_N = \frac{1.867c' + 0.7s}{(CO_2) + (CO)}$
11.3 式(15)		誤
		$V_s = V_m \times \frac{100}{100 - x_w} \times \frac{273.15 + \theta_s}{273.15 + \theta_m} \times \frac{P_a + P_m + P_v}{P_a + P_s} \times 10^{-3}$
		正
		$V_s = V_m \times \frac{100}{100 - x_w} \times \frac{273.15 + \theta_s}{273.15 + \theta_m} \times \frac{P_a + P_m - P_v}{P_a + P_s} \times 10^{-3}$

平成 26 年 5 月 1 日作成