

トラック用フレーム幅

Truck Overall Frame Widths

1. 適用範囲 この規格は、トラックシャシのフレーム幅について規定する。ただし、次の各項に該当する車種については除く。

- (1) 積載量2トン以下のポンネットトラック及び軽自動車。
- (2) 車体幅2,500mmを超えるもの。
- (3) JIS D 4202(自動車用タイヤの諸元)によるタイヤの呼び及び負荷を採用しないもの。
- (4) 重ね板ばね懸架方式によらないもの。
- (5) JIS D 4220(自動車用ディスクホイールの取付方式及び寸法)によるディスクホイールを使用していないもの。

2. 制定の目的 トラックリヤボデーの架装にあたり、各シャシ銘柄間のフレーム幅統一により、車体工業の合理化を図り、普通及び特装車体の原価低減と適正品質の確保を図る。

3. 用語の意味 この規格に用いる主な用語の意味は次による。

フレーム幅 リヤボデー架装部のフレーム本体の外側寸法。

なお、リヤボデー架装部の大部分にわたって外側に補強板を当ててあるものは、その補強板の外側寸法をいう。

4. 寸法 フレーム幅の呼び寸法は、表の範囲による。

フレーム幅寸法	単位 mm
850±10	
800±10	
750±10	
700±10	