

2 サイクルガソリン機関－潤滑油－性能分類

Two-stroke-cycle gasoline engine – Engine oils - Classifications

序文

この規格は、1993 年に制定され、その後 1 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2018 年に行われたが、その後の試験エンジンの変更に対応するために改正した。

注記 この規格の対応国際規格を、次に示す。

ISO 6743-15, Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Classification –
Part 15:Family E (Internal combustion engine oils) (MOD)

1 適用範囲

この規格は、二輪自動車、はん用機、船外機などの 2 サイクルガソリン機関に用いられる潤滑油（以下、2 サイクル油という。）について規定する。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 2265-3 引火点の求め方－第 3 部：ペンスキーマルテンス密閉法

JIS K 2265-4 引火点の求め方－第 4 部：クリーブランド開放法

JIS K 2272 原油及び石油製品－灰分及び硫酸灰分試験方法

JIS K 2283 原油及び石油製品－動粘度試験方法及び粘度指数算出方法

JASO M 340 2 サイクルガソリン機関－潤滑油－潤滑性評価試験方法

JASO M 341 2 サイクルガソリン機関－潤滑油－清浄性評価試験方法

JASO M 342 2 サイクルガソリン機関－潤滑油－排気煙試験方法

JASO M 343 2 サイクルガソリン機関－潤滑油－排気系閉塞性評価試験方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。

3.1

潤滑性

2 サイクル油によるエンジンしゅう動部（ピストンとシリンダとの間）の潤滑性能