

日 本 電 線 工 業 会 規 格

J C S

電線包装用木製ドラム

JCS 8077 : 2019

無断複写禁止

Unauthorized Duplication/Copying is Strictly Prohibited

(一社) 日本電線工業会

平成31年3月 改正

一般社団法人 日本電線工業会

JCS 正誤表の発行について (JCS 8077:2019)

2019 年 3 月に改正されました下記の JCS について、2025 年 1 月 17 日付けで正誤表が発行されましたので、お知らせ致します。

各社におかれましては、規格運用において、ご注意をお願い致します。

日 本 電 線 工 業 会 規 格

J C S

8077:2019

電線包装用木製ドラム

<内容> (17 ページ：参考表 4 注記)

誤)

注記 1	ドラム最小胴径比は、電線仕上外径の倍数とする。ただし、MOE、単心より合わせ形ケーブル、防食層付きケーブル及びがい装付き通信ケーブルについては、外径の倍数とする。
注記 2	MOE は、裸線心導体径とする。
注記 3	単心より合わせ形ケーブルは、より合わせ外径とする。
注記 4	防食層付きケーブルは、金属シース外径（波付きアルミ被は、平均値）又剥い装径とする。
注記 5	がい装付き通信ケーブルは、鉄線がい装外径又は鋼帯外径とする。
注記 6	平形ケーブルの外径は短径とし、倍数は単心ケーブルの値を適用する。
注記 7	自己支持形ケーブルの外径比は、短径とする。
注記 8	耐火及び耐熱電線も参考表 4 の値を適用する。
注記 9	各項に重複する構造のものは、それぞれの倍数を満足するものを使用しなければならない。

正)

注記 1	ドラム最小胴径比は、電線仕上外径の倍数とする。ただし、MOE、単心より合わせ形ケーブル、防食層付きケーブル及びがい装付き通信ケーブルについては、 <u>注記 2～注記 5 の外径の倍数とする。</u>
注記 2	MOE は、裸線心導体径とする。
注記 3	単心より合わせ形ケーブルは、より合わせ外径とする。
注記 4	防食層付きケーブルは、金属シース外径（波付きアルミ被は、平均値）又は剥い装径とする。
注記 5	がい装付き通信ケーブルは、鉄線がい装外径又は鋼帯外径とする。
注記 6	平形ケーブルの外径は短径とし、倍数は単心ケーブルの値を適用する。
注記 7	自己支持形ケーブルの外径比は、短径とする。
注記 8	耐火及び耐熱電線も参考表 4 の値を適用する。
注記 9	各項に重複する構造のものは、それぞれの倍数を満足するものを使用 <u>しなければならない。</u>

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-22 コンワビル 2F

(一社) 日本電線工業会 技術部

TEL : 03-3542-6035 FAX : 03-3542-6037

E-mail : engineering_6035@jcma.jp

まえがき

この規格は、日本電線工業会規格管理規程に基づいて制定した団体規格である。

この規格の適用は、知的財産権に関わるか否かの確認を含めて、製品の生産者又は規格の利用者の責任において行わなければならない。

この規格は、日本電線工業会 産業用電線・ケーブル専門委員会の審議によって改正したものであり平成 31（2019）年 3 月 29 日から発効し、発効の日から少なくとも 5 年を経過するまでに日本電線工業会の専門委員会の審議に付され、速やかにこれを確認し、継続、改正又は廃止の処置がなされる。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 種類及び記号.....	1
4 性能	1
5 材料, 構造及び加工方法.....	1
6 検査	2
7 表示	2
8 製品の呼び方.....	2
電線包装用木製ドラム参考	15
解説	18

電線包装用木製ドラム

Wooden drums for wires and cables packing

1 適用範囲

この規格は、主に裸線、絶縁電線及びケーブル（以下、電線という）の包装用木製ドラム（以下、ドラム^リという）について規定する。

注^リ ドラムは、別名“リール”とも呼ぶ。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む）を適用する。

JIS A 5508 くぎ

JIS B 1180 六角ボルト

JIS B 1181 六角ナット

JIS B 1256 平座金

3 種類及び記号

種類及び記号は、表 1 による。

表 1—種類及び記号

種類	記号 ^{a)}
一般用木製ドラム	L
重量用木製ドラム	S
電車線用木製ドラム	T
注 ^{a)} 記号の意味は、次による。 L：軽量 S：標準 T：トロリ線用	

4 性能

性能は、電線の包装、保管、輸送などによって巻き込まれた電線をきずつけないように製作されたものでなければならない。

5 材料、構造及び寸法

5.1 材料 材料は、次の各項目による。

a) 木材 木材は、乾燥したもので著しいきず、腐れ、死節などのないものとする。