



日本電子機械工業会規格
Standard of Electronic Industries Association of Japan

EIAJ RC-5237

**デジタル放送映像信号用(Y,Pb,Pr)
接続用D端子コネクタ**

**D Connector for Digital Broadcasting Component
Video Signal(Y,Pb,Pr)connection**

1999年7月制定

作 成

接続部品標準化委員会
Technical standardization Committee on Connecting Components

発 行

社団法人 日本電子機械工業会
Electronic Industries Association of Japan

日本電子機械工業会規格

デジタル放送映像信号用 (Y, Pb, Pr)
接続用 D 端子コネクタ

D Connector for Digital Broadcasting Component Video Signal (Y,Pb,Pr) connection

1. 適用範囲 この規格は、日本における BS、地上等のデジタル放送受信アダプタとテレビジョン受信機を接続するための D 端子コネクタについて規定する。

備考 この規格の引用規格を次に示す。

J I S C 5 4 0 1 電子機器用コネクタ通則

J I S C 5 4 0 2 電子機器用コネクタ試験方法

J I S Z 9 0 1 5 計数調整型抜取検査（供給者を選択できる場合の購入検査）

2. 形名

2.1 形名の構成 形名の構成は、次による。

	「コネクタを表す記号」	「コネクタの形式を表す記号」	「コネクタの形状を表す記号」	「コンタクトの形状を表す記号」
	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4
(例)	C N	D	A	M

2.2 記号

2.2.1 コネクタを表す記号 コネクタを表す記号は、CN とする。

2.2.2 コネクタの形式を表す記号 形式を表す記号は、D とする。

2.2.3 コネクタの形状を表す記号 コネクタの形状を表す記号は、表 1 による。

表 1 コネクタの形状

記号	形状
A	リセプタクル
B	プラグ

2.2.4 コンタクトの形状を表す記号 コンタクトの形状を表す記号は、表 2 による。

表 2 コンタクトの形状

記号	形状
M	電氣的に接触する部分がおす形のもの
F	電氣的に接触する部分がめす形のもの