

JIS

O リンガー 第 3 部 : 外観品質基準

JIS B 2401-3 : 2012

(JFPA/JSA)

平成 24 年 3 月 21 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 機械要素技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	高 増 潔	東京大学
(委員)	相 羽 繁 生	株式会社東郷製作所 (社団法人日本ばね工業会)
	石 丸 尋 士	公益社団法人自動車技術会
	市 川 直 樹	独立行政法人産業技術総合研究所
	大 橋 宣 俊	日本ねじ研究協会
	遠 山 史 雄	社団法人日本ベアリング工業会
	高 辻 利 之	独立行政法人産業技術総合研究所 (東京電機大学)
	田 淵 宏 政	社団法人日本バルブ工業会
	堀 功	日本工具工業会
	梶 尾 茂 樹	大阪機工株式会社 (社団法人日本工作機械工業会)

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 24.3.21

官 報 公 示：平成 24.3.21

原 案 作 成 者：社団法人日本フルードパワー工業会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3433-5391)

財団法人日本規格協会

(〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 稲葉 敦)

審議専門委員会：機械要素技術専門委員会 (委員長 高増 潔)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文.....	1
1 適用範囲.....	1
2 引用規格.....	1
3 用語及び定義.....	1
4 記号.....	3
5 品質等級.....	3
5.1 等級 N.....	3
5.2 等級 S.....	3
5.3 等級 CS.....	3
5.4 等級の選択.....	3
6 表面の状態.....	3
7 規格準拠表示.....	4
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表.....	10
解 説.....	13

まえがき

この規格は、工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき、社団法人日本フルードパワー工業会（JFPA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって、**JIS B 2408:2005** は廃止され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JIS B 2401 の規格群には、次に示す部編成がある。

JIS B 2401-1 第 1 部：O リング

JIS B 2401-2 第 2 部：ハウジングの形状・寸法

JIS B 2401-3 第 3 部：外観品質基準

JIS B 2401-4 第 4 部：バックアップリング

○ リンゲ—第 3 部：外観品質基準

O-rings—Part 3: Quality acceptance criteria

序文

この規格は、2005 年に第 2 版として発行された ISO 3601-3 を基に作成した日本工業規格であるが、国内で使用されている品質基準への適用を可能とするため、対応する部分については、対応国際規格を翻訳し技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、一般機器に使用する O リングの表面欠陥の定義、分類、及び許容限度について規定する。なお、その寸法については、**JIS B 2401-1** による。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 3601-3:2005, Fluid power systems—O-rings—Part 3: Quality acceptance criteria (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 0142 油圧・空気圧システム及び機器—用語

注記 対応国際規格：**ISO 5598:1985**, Fluid power systems and components—Vocabulary (MOD)

JIS B 2401-1 O リンゲ—第 1 部：O リング

注記 対応国際規格：**ISO 3601-1**, Fluid power systems—O-rings—Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes (MOD)

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、**JIS B 0142** によるほか、次による。

3.1

ひけ (backrind)

ゴムのばり部分が早く加硫することによって、ばり線が金型の合せ部で収縮し、場合によっては破れ又は引き裂かれたばりを伴い、U 形又は W 形の断面形状となるばり線近辺のばり線方向の欠陥 (**図 1** 参照)。