



屋根用高日射反射率塗料

JIS K 5675 : 2011

(JPMA/JSA)

平成 23 年 7 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 化学製品技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	土 肥 義 治	独立行政法人理化学研究所
(委員)	井 上 進	一般社団法人日本化学工業協会
	今 井 勇	日本ゴム工業会（株式会社ブリヂストン）
	植 田 新 二	一般財団法人化学物質評価研究機構
	大 石 奈津子	財団法人日本消費者協会
	加 茂 徹	独立行政法人産業技術総合研究所
	香 山 茂	財団法人化学研究評価機構
	高 橋 俊 哉	社団法人日本塗料工業会
	田 和 健 次	石油連盟
	仲 田 正 徳	独立行政法人住宅金融支援機構
	橋 本 隆	公益社団法人自動車技術会
	堀 友 繁	一般財団法人バイオインダストリー協会
	松 永 孝 治	日本プラスチック工業連盟
	松 永 直 樹	拓殖大学
	森 川 淳 子	東京工業大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 23.7.20

官 報 公 示：平成 23.7.20

原 案 作 成 者：社団法人日本塗料工業会

（〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 東京塗料会館 TEL 03-3443-2011）

財団法人日本規格協会

（〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571）

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会（部会長 稲葉 敦）

審議専門委員会：化学製品技術専門委員会（委員長 土肥 義治）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 種類及び耐候性の等級	3
4.1 種類	3
4.2 耐候性の等級	3
5 品質	3
6 見本品	4
7 試験方法	4
7.1 サンプルング	4
7.2 試験用試料の検分及び調整	4
7.3 試験の一般条件	4
7.4 容器の中の状態	5
7.5 表面乾燥性（パロチニ法）	5
7.6 低温安定性	5
7.7 塗膜の外観	6
7.8 日射反射率	6
7.9 耐おもり落下性	7
7.10 鏡面光沢度	7
7.11 耐酸性	7
7.12 耐アルカリ性	8
7.13 耐湿潤冷熱繰返し性	8
7.14 促進耐候性	9
7.15 付着性	10
7.16 屋外暴露耐候性	10
8 検査	10
9 表示	10
10 試験成績書	11
附属書 A（規定）フィルムアプリーケータ塗装	12
附属書 B（規定）屋外暴露耐候性	13
解 説	15

まえがき

この規格は、工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき、社団法人日本塗料工業会（JPMA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

屋根用高日射反射率塗料

High solar reflectant paint for roof

1 適用範囲

この規格は、建築物の屋根及び屋上の塗装に用いる自然乾燥形エナメル系の屋根用高日射反射率塗料について規定する。この規格は、防水層の仕上げ剤として施す塗料及び焼付け形塗料には適用しない。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法

JIS A 5430 繊維強化セメント板

JIS K 5500 塗料用語

JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法－第1部：通則－第1節：試験一般（条件及び方法）

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法－第1部：通則－第2節：サンプリング

JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法－第1部：通則－第3節：試験用試料の検分及び調整

JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法－第1部：通則－第4節：試験用標準試験板

JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法－第1部：通則－第6節：養生並びに試験の温度及び湿度

JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法－第1部：通則－第7節：膜厚

JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法－第1部：通則－第8節：見本品

JIS K 5600-2-6 塗料一般試験方法－第2部：塗料の性状・安定性－第6節：ポットライフ

JIS K 5600-2-7 塗料一般試験方法－第2部：塗料の性状・安定性－第7節：貯蔵安定性

JIS K 5600-3-2 塗料一般試験方法－第3部：塗膜の形成機能－第2節：表面乾燥性（バロチニ法）

JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法－第4部：塗膜の視覚特性－第3節：色の目視比較

JIS K 5600-4-4 塗料一般試験方法－第4部：塗膜の視覚特性－第4節：測色（原理）

JIS K 5600-4-5 塗料一般試験方法－第4部：塗膜の視覚特性－第5節：測色（測定）

JIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法－第4部：塗膜の視覚特性－第6節：測色（色差の計算）

JIS K 5600-4-7 塗料一般試験方法－第4部：塗膜の視覚特性－第7節：鏡面光沢度

JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法－第5部：塗膜の機械的性質－第3節：耐おもり落下性

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法－第5部：塗膜の機械的性質－第6節：付着性（クロスカット法）

JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法－第6部：塗膜の化学的性質－第1節：耐液体性（一般的方法）

JIS K 5600-7-4 塗料一般試験方法－第7部：塗膜の長期耐久性－第4節：耐湿潤冷熱繰返し性

JIS K 5600-7-6 塗料一般試験方法－第7部：塗膜の長期耐久性－第6節：屋外暴露耐候性

JIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法－第7部：塗膜の長期耐久性－第7節：促進耐候性及び促進耐光性